Leuchte mit Eingrabsockel MBG



Querschnitt

MBG - Eingrabsockel
Größen: 250 - 750mm

Leuchte mit Sockel zum Eingraben
Zur Installation im Erdreich.
Zum Befestigen der Eingrabsockel bei nicht sehr festem Untergrund und Sichern gegen Verdrehung, können Bodendübel eingesetzt werden.

Details
Unsere vielseitig einsetzbaren Moonlight Kugeln werden einzeln aus Polyäthylen gegossen. Sie sind äußerst schlagzäh und robust. Temperaturen von -40° bis +80° Celsius bereiten unseren Leuchten keine Probleme. Der positive Gesamteindruck wird durch weitere Eigenschaften wie UV-Stabilität, Langlebigkeit und Wasserdichtigkeit abgerundet.
Moonlight Produkte sind zertifiziert nach: CSA C 22.2 / UL 153 / EN 60598 / VDE 0711
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb nach DIN EN ISO 14001:1996

Reinigung & Pflege
Sämtliche Moonlight Leuchten, egal mit welcher Oberflächesind grundsätzlich einfach zu reinigen. Bei starken Verschmutzungen durch Umwelteinflüsse wie Ruß etc. empfiehlt sich der Einsatz eines speziellen Reinigungsmittels, das die Oberflächeschonend reinigt.

Oberflächen
Sie haben die Wahl zwischen einer weißen Oberfläche(standard), einer durchgefärbten oder verschiedenen strukturierten Stone Look oder Daylight Color Oberflächen.
Sämtliche Moonlight-Leuchten sind in diesen unterschiedlichen Oberflächen lieferbar!

Leuchte mit Eingrabsockel MBG



Querschnitt

MBG - Eingrabsockel
Größen: 250 - 750mm

Fakten

- Leuchten aus bruchstabilem PE Material
- Wasserdicht, formstabil und UV-beständig
- Kälte- und hitzebeständig von -40° bis +80°C
- Produkt-Erweiterungen mit Smart-Leuchtmitteln, RGB-LED und Drahtlos-Steuerung via Mobile-App möglich (abhängig vom Leuchtmittel)

Vollkugeln - Lieferbare Größen im Überblick

Artikel-Nummer	Durchmesser	Typ
250.020	250 mm	MBG
350.020	350 mm	MBG
550.020	550 mm	MBG
750.020	750 mm	MBG

Technische Übersicht

Größe	Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Fassungsart
250 mm	MBG	250.020	E 27
350 mm	MBG	350.020	E 27
550 mm	MBG	550.020	E 27
750 mm	MBG	750.020	E 27

Größe	Nenn-spannung	Schutzart	Schutzklasse
250 mm	230 V	IP 66	II
350 mm	230 V	IP 66	II
550 mm	230 V	IP 66	II
750 mm	230 V	IP 66	II